

# ATP Baudouin - Leroy Somer Series



## ATP150-BDN/LS

### Principales Características

|          |                         |             |             |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>T</b> | Trifásico               | <b>Hz</b>   | 50Hz        |
|          | Diésel                  |             | 1500 r.p.m. |
|          | Baudouin / 6M11G150/5   | <b>V</b>    | 400V        |
|          | Leroy somer / TAL-A44-H | <b>cosφ</b> | 0,8         |
|          | Deepsea 6120            |             |             |

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| Potencia en emergencia (STP) | 150 kVA | 120 kW |
| Potencia continua (PRP)      | 135 kVA | 108 kW |
| Potencia continua (COP)      | - kVA   | - kW   |

### Insonorizado

|                               |         |             |
|-------------------------------|---------|-------------|
| Largo (L)                     | 3120 mm |             |
| Alto (H)                      | 1100 mm |             |
| Ancho (W)                     | 1100 mm |             |
| Peso                          | 1900 kg |             |
| Depósito diario               | 300 L   |             |
|                               |         | <b>50Hz</b> |
| Nivel de presión acústica @1m |         | 84 dB(A)    |
| Nivel de presión acústica @7m |         | 71 dB(A)    |

### Instalación en sala


| Sistema de escape                                                     | 50 Hz |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
|                                                                       | COP   | PRP  | STP   |
| T. máx. temperatura de escape después del turbocompresor (°C)         | -     | -    | ≤550  |
| Flujo de los gases de escape (m³/min)                                 | -     | 21,8 | 23,65 |
| Calor evacuado (kW)                                                   | -     | 90,4 | 99,5  |
| Máx. contrapresión de escape (mBar)                                   | 80    |      |       |
| Máx. momento de flexión de la brida de salida de gases de escape (Nm) | 10    |      |       |
| Diámetro de salida (mm)                                               | 80    |      |       |

| Sistema de ventilación                              | 50 Hz |      |      |
|-----------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                     | COP   | PRP  | STP  |
| Flujo de aire recomendado (m³/min)                  | -     | 8,28 | 8,76 |
| Mín. diámetro del tubo de admisión (mm)             |       |      | 65   |
| Aumento de la temperatura del aire de admisión (°C) |       |      | ≤5   |

| Calor por radiación              | 50 Hz |     |       |
|----------------------------------|-------|-----|-------|
|                                  | COP   | PRP | STP   |
| Disipación de calor total (kJ/s) | -     | -   | 240.9 |
| Calor Radiado al Ambiente (kJ/s) | -     | -   | 15.3  |

## Especificaciones del motor


| Especificaciones generales            | 50 Hz                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelo                                | 6M11G150/5                          |
| Emisiones                             | No satisface 97/68/EC               |
| Grado de desempeño                    | G2                                  |
| Método operativo                      | Cuatro tiempos                      |
| Tipo de combustible                   | Diésel                              |
| Sistema de refrigeración              | Líquido (agua + 50% anticongelante) |
| Sistema de aspiración                 | Turbocargado                        |
| Sistema de inyección                  | Directa                             |
| Número y disposición de los cilindros | 6 en línea                          |
| Cilindrada (l)                        | 6.75                                |
| Diámetro del cilindro (mm)            | 105                                 |
| Carrera del cilindro (mm)             | 130                                 |
| Relación de compresión                | 18:1                                |
| Regulación                            | Electrónica                         |
| Velocidad de rotación                 | 1500                                |
| Velocidad del pistón (m/s)            | 6,5                                 |
| Potencia bruta COP (kWm)              | -                                   |
| Potencia bruta PRP (kWm)              | 138                                 |
| Potencia bruta STP (kWm)              | 140                                 |
| Alimentación del ventilador (kW)      | 3.9                                 |
| Potencia neta COP (kWm)               | -                                   |
| Potencia neta PRP (kWm)               | 124,1                               |
| Potencia neta STP (kWm)               | 136,1                               |



| Consumos                             |       | 50 Hz |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Consumo de combustible               | Carga | lt/h  | g/kWh |
| STP                                  | 100%  | 33,4  | 198,7 |
| PRP                                  | 100%  | 30,4  | 198,5 |
|                                      | 75%   | 23,1  | 201,4 |
|                                      | 50%   | 15,9  | 207,2 |
| COP                                  | 100%  | -     | -     |
|                                      | 75%   | -     | -     |
|                                      | 50%   | -     | -     |
| Tolerancia al consumo de combustible |       | + 3%  |       |
| Condiciones de referencia            |       |       |       |
| Temperatura (°C)                     |       | 25    |       |
| Presión atmosférica (kPa)            |       | 100   |       |
| Capacidad                            |       |       |       |
| Líquido refrigerante (L)             |       | 17    |       |
| Capacidad de aceite baja / alta (L)  |       | 15/17 |       |
| Sistema de arranque                  |       |       |       |
| Tensión (V)                          |       | 12    |       |
| Potencia (kW)                        |       | 4     |       |
| Batería (Ah)                         |       | 80    |       |

## Especificaciones del alternador

| Especificaciones generales             |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Modelo                                 | TAL-A44-J      |
| Nº de Fases                            | Trifásico      |
| Protección                             | IP23           |
| Aislamiento                            | H              |
| Calentamiento                          | H              |
| Interferencias R.F.I de teléfono 50 HZ | THF<2%         |
| Interferencias R.F.I de teléfono 60 HZ | TIF<50         |
| Supresión interferencias R.F.I         | CEM 2014/30/UE |
| Acoplamiento                           | Semi-flexible  |
| Soporte                                | Monopalier     |



|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Distorsión de onda sin carga            | < 3,5%        |
| Distorsión de onda con carga            | < 5%          |
| Nº de devanados                         | 6             |
| Excitación (estándar / opción)          | SHUNT / AREP  |
| Modelo AVR (estándar / opción)          | R120 / R180   |
| Regulación de Tensión (estándar/opción) | ± 1 % / ± 1 % |

## Batería de arranque



|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Voltaje de la batería   | 12V                                              |
| Capacidad de la batería | 80aH                                             |
| Cantidad                | 2 piezas                                         |
| Tipo de batería         | Libre de mantenimiento, tipo plomo-ácido sellada |

## Certificaciones



## Panel de control



| Generador                                 | DSE6110/20 |
|-------------------------------------------|------------|
| Tensión (F-F / F-N)                       | ★ / ★      |
| Intensidad                                | ★          |
| Frecuencia                                | ★          |
| Valores RMS                               | ★          |
| Secuencia de fases del generador          | ★          |
| Intensidad de tierra del generador [1]    | ★          |
| Nº de eventos registrados                 | 250        |
| Reloj integrado                           | ★          |
| Protección PIN                            | ★          |
| kWh, kVAh, kVAh, cos Ø                    | ★          |
| Sincronoscopio (m)                        | ■          |
| Nº de salidas disponibles [2]             | 6          |
| Horas de funcionamiento del motor         | ★          |
| Indicación de alarmas en el LCD           | ★          |
| Nº Total de indicadores LED               | 8          |
| Nº de alarmas LED                         | ☒          |
| Señalización acústica alarmas             | ■          |
| Programador                               | ★          |
| Nivel de combustible                      | ★          |
| Motor                                     | DSE6110/20 |
| Velocidad del motor                       | ★          |
| Protección por baja presión de aceite     | ★          |
| Lectura de presión de aceite [3]          | ■          |
| Protección por alta temperatura del motor | ★          |
| Lectura de temperatura del moto[3]        | ■          |
| Tensión de baterías                       | ★          |
| Intensidad de baterías [4]                | ■          |
| Consumo de combustible [5]                | ★          |
| Bajo nivel de agua en radiador [6]        | ■          |
| Mantenimiento programado para motor       | ★          |
| Comunicación                              | DSE6110/20 |
| Puerto USB hembra tipo B (Máx. 6m) [7]    | ★          |
| Puerto USB hembra tipo A (n)              | ☒          |
| Puerto CAN (Máx. 40 m)                    | ★          |
| Función PLC                               | ★          |

| Red                                                                                                   | DSE6110/20  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tensión (F-F / F-N)                                                                                   | ★           |
| Intensidad [1]                                                                                        | ☒           |
| Frecuencia                                                                                            | ★           |
| kVA, kW, cos Ø (a)                                                                                    | ☒           |
| Control de conmutación entre red-grupo                                                                | ★           |
| Protecciones y alarmas                                                                                | DSE6110/20  |
| Tensión de baterías alta/baja                                                                         | 🔔           |
| Fallo en alternador de carga de baterías                                                              | 🔔           |
| Fallo de parada                                                                                       | 🔔 / ⏸       |
| Fallo de arranque                                                                                     | 🔔 / ⏸       |
| Bajo nivel de combustible                                                                             | 🔔 / ⏸       |
| Sobrecarga                                                                                            | 🔔 / ⏸       |
| Fallo a tierra                                                                                        | 🔔 / ⏸       |
| Asimetría entre fases                                                                                 | 🔔 / ⏸       |
| Mantenimiento                                                                                         | 🔔 / ⏸       |
| Frecuencia del generador alta/baja                                                                    | 🔔 / ⏸       |
| Sobrevelocidad del motor                                                                              | 🔔 / ⏸       |
| Baja velocidad del motor                                                                              | 🔔 / ⏸       |
| Sobretensión                                                                                          | 🔔 / ⏸       |
| Baja tensión en generador                                                                             | 🔔 / ⏸       |
| Alerta de la ECU (si aplica)                                                                          | 🔔 / ⏸       |
| Baja presión de aceite                                                                                | 🔔 / ⏸       |
| Bajo nivel de agua en radiador [f]                                                                    | 🔔 / ⏸       |
| Alta temperatura del motor                                                                            | 🔔 / ⏸       |
| Fuga / robo combustible                                                                               | 🔔           |
| Aplicaciones                                                                                          | DSE6110/20  |
| Arranque automático o manual                                                                          | ★           |
| Arranque remoto por contacto seco NA                                                                  | ★           |
| Automático por fallo de red                                                                           | ★           |
| Alternancia con tiempo repartido                                                                      | ☒           |
| Multi-generadores en sincronismo con reparto de carga (Máx 32 generadores) (m)                        | ☒           |
| Generador-red en sincronismo y con reparto de carga (1 generador y 1 red) (m)                         | ☒           |
| Expansiones opcionales                                                                                | DSE6110/20  |
| DSE2130 (8 entradas dig.)   IG-IOM (8 ent./salidas dig. + 4 entradas analógicas)   G-08 (8 ent. dig.) | ★           |
| DSE2157   I-RB8   G-06 (8 salidas a relé)                                                             | ★           |
| DSE2548   IGL-RA15 I - (expansión con 8 LED's adicionales)                                            | ★           |
| DSE2510/20 (controlador espejo, distancia máxima de 1km)                                              | ★           |
| Normas                                                                                                |             |
| Temperatura de trabajo                                                                                | -30 -> 70°C |
| Índice de protección (cuando montado con junta de estanqueidad)                                       | IP65        |
| Grado máximo de humedad (durante 48 h)                                                                | 93% / 40°C  |

## Leyenda

|     |                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★   | Disponible                                                                                                              |
| ■   | Opcional                                                                                                                |
| ☒   | No disponible                                                                                                           |
| 🔔   | Alarma de aviso                                                                                                         |
| ⏸   | Alarma de parada                                                                                                        |
| [1] | Necesita un TI adicional                                                                                                |
| [2] | Nº de salidas disponibles para configuración estándar. Las salidas no incluyen relés ni cableados adicionales a bornes. |
| [3] | Si la información no es proporcionada por la ECU del motor, se necesita incluir un sensor adicional.                    |

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4]  | Necesita un amperímetro adicional                                                                           |
| [5]  | Si la información es proporcionada por la ECU del motor                                                     |
| [6]  | Necesita de un sensor adicional                                                                             |
| [7]  | Necesita incluir un módulo IL-NT-S-USB adicional                                                            |
| [8]  | Necesita incluir un módulo IL-NT-RS232-485 adicional                                                        |
| [9]  | DeepSea: Necesita incluir un módulo DSE891 adicional/ComAp: Necesita incluir un módulo IB-LITE adicional    |
| [10] | DeepSea: Necesita incluir un módulo DSE890 adicional/ComAp: Necesita incluir un módulo IL-NT-GPRS adicional |
| [11] | DeepSea: Necesita incluir un módulo DSE892 adicional/ComAp: Necesita incluir un módulo IB-LITE adicional    |

### Energía de reserva de emergencia (ESP)

La energía de reserva de emergencia es la energía máxima disponible para una carga variable durante una falla de la red eléctrica principal. El factor de carga promedio durante 24 horas de funcionamiento no debe exceder el 70 % de la potencia nominal ESP del motor. Las horas de funcionamiento típicas del motor son 200 horas al año, con un uso máximo de 500 horas al año.

Esto incluye un máximo anual de 25 horas por año en la clasificación de potencia ESP. No se permite la capacidad de sobrecarga. El motor no se debe utilizar para aplicaciones paralelas de servicios públicos sostenidos.

### Potencia principal (PRP)

Prime Power es la potencia máxima disponible para horas ilimitadas de uso en una aplicación de carga variable. El factor de carga promedio no debe exceder el 70 % de la potencia nominal PRP del motor durante cualquier período de 24 horas. Se encuentra disponible una capacidad de sobrecarga del 10 %; sin embargo, está limitada a 1 hora dentro de cada período de 12 horas.

1. Todas las clasificaciones se basan en las condiciones de funcionamiento según ISO 8528-1, ISO 3046, DIN6271. Tolerancia de rendimiento de  $\pm 5\%$ .
2. Condiciones de prueba: 100 kPa, temperatura de entrada de aire de 25°C, humedad relativa del 30%, con densidad de combustible de 0,84 kg/L. Es posible que se requiera una reducción de potencia para condiciones fuera de estas; comuníquese con la fábrica para obtener más detalles.
3. Las curvas de potencia de salida se basan en el funcionamiento del motor con sistema de combustible, bomba de agua y bomba de aceite lubricante; no se incluyen alternador de carga de batería, ventilador y equipo opcional.

